

HVAC CLEANER F3

- Tisztítószer kereskedelmi fűtési és hűtési rendszerekhez
- Alkalmas új berendezés üzembe helyezés előtti tisztítására
- Eltávolítja az iszapot és vízkövet, és helyreállítja a meglévő rendszerek hatékonyságát
- A fűtési és hűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott összes fémhez és anyaghoz használható
- Nincs szükség hozzá semlegesítőre
- Alkalmas valamennyi ismert szivattyús kényszeröblítő géphez
- Nem savas összetételű
- Nem-veszélyes, környezetbarát



Alkalmazások

HVAC Cleaner F3 többfunkciós tisztítószer új berendezések üzembe helyezés előtti megtisztítására és meglévő rendszerekből az iszap eltávolítására.

Kíméletes összetétele feloldja a vízkövet és felszabadítja az iszapot, hogy öblítéssel könnyen eltávolítható legyen. A HVAC Cleaner F3 különösen alkalmas öregebb berendezések szivárgások aktiválása nélküli megtisztítására. A HVAC Cleaner F3 kiválóan alkalmas fémfelületek korrózióvédő Fernox Protector beadagolását megelőző passziválására.

HVAC Cleaner F3 jól összefér a fűtési és hűtési rendszerben általában használt fémekkel és anyagokkal.

Fizikai tulajdonságok

Szín:	Sötét borostyánsárga
Szag:	Gyenge
Megjelenés:	Folyadék
pH (konc.):	7.0 - 7.5
pH (1%-os oldat):	7.5 - 7.8
Sűrűség:	1,20 20°C-on

Használat és adagolás

Az optimális eredmény érdekében a teljes rendszernek teljesen leüríthetőnek kell lennie.

HVAC Cleaner F3-at 0,5%-os koncentrációban kell beadagolni. Beadagolása a feltöltő és tágulási tartályon keresztül történik, vagy közvetlenül bevihető a rendszerbe egy alkalmas ponton (pl. adagoló edénynél).

Üzembe helyezés előtti tisztítás esetén keringesse a HVAC Cleaner F3-at legalább egy óra hosszat normál üzemi hőmérsékleten. Iszap-eltávolításhoz meglévő rendszerekből keringesse normál üzemelési feltételek mellett, akár 7 napig is, amíg az áramlás megfelelő nem lesz a rendszerben. A szer további/ismételt alkalmazása válhat szükségessé, ha a rendszer erősen eliszaposodott. Ürítse le és öblítse át hideg vízzel, amíg a víz tiszta nem lesz és a HVAC Cleaner F3 ki nem mosódott a rendszerből. A HVAC Cleaner F3 általában teljesen kimosódik 3 teljes átöblítés után.

Végül adagolja be a megfelelő Fernox korrózióvédő szert a további korróziós károk és vízkő lerakódások megelőzésére.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox HVAC Cleaner F3 10 literes dobokban kapható.

A Fernox HVAC Cleaner F3 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél: Gyermekek elől elzárva tartandó! Nem szabad más vegyszerekkel keverni. Nem szabad lenyelni. Szembe vagy bőrre jutás esetén mossa le azonnal bő vízzel.

